

EUCON RN 1002

REDOZ BETON KATKISI



EUCLID CHEMICAL

AÇIKLAMA

EUCON RN 1002, polikarboksilat esaslı hiper akışkanlaştırıcı beton katkısı içeren betonlar dışında, her beton sınıfı için uygun, beton akışkanlığını artırmak için pompalama öncesi kullanılan süper akışkanlaştırıcı redoz beton katkısıdır.

TEMEL UYGULAMALAR

- Betonun akışkanlığını artırmak için şantiyelerde

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR

- Betonun nakliyesi sırasında çeşitli sebeplerle kaybettiği kıvamı ya da ilk kıvamından daha yüksek kıvam elde edilmesini sağlar.
- Daha düşük su/cimento oranında beton üretilmesine olanak sağladığı için nihai mukavemetin artmasını sağlar.

TEKNİK BİLGİLER

Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir.

Özellikler	Sonuçlar
Görünüm	Homojen kahverengi sıvı
Yoğunluk	1,065 – 1,105 kg/L
pH	4,6 – 6,6
Klor içeriği % (EN 480-10)	≤ 0,1
Alkali içeriği % (EN 480-12)	≤ 10

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır.

AMBALAJ

EUCON RN 1002 dökme, 1100 kg'lık IBC, 220 kg'lık varil ve 30 kg'lık bidon olarak temin edilebilir.

KULLANIM TALİMATLARI

EUCON RN 1002'nin tipik dozaj aralığı 100 kg cimento (bağlayıcı) için 0,4 – 0,8 Kg olarak belirlenmiştir. Dozajlar, karışım tasarımda kullanılan malzemelerin özelliklerine bağlıdır.

EUCON RN 1002 suda tamamen çözünür.

EUCON RN 1002, EGECRETE Yapı Kimyasalları katkıları ile uyumludur.

ÖNLEMLER / SINIRLAMALAR

- EUCON RN 1002**'nin donması halinde ürün eritilip karıştırılmalıdır.
- Kullanmadan önce ürün iyice çalkalanmalı ve homojen hale getirilmelidir.
- Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Bilgi Güvenlik Formuna bakınız.