EUCON SG B 860

Kalkanlı TBM için Ana Rulman Yalıtım Malzemesi

EUCLID CHEMICAL

AÇIKLAMA

EUCON SG B 860, kalkanlı Tünel Delme Makinaları (TBM) için ana rulman yalıtım malzemesidir. Ana rulmana su, çamur, toprak veya toz girmesini önleyerek ana rulmanı korur. **EUCON SG B 860,** ıslak yüzeylerde bile mükemmel aderansa ve mükemmel suyla yıkanma direncine sahip ve oldukça yüksek EPB basınçlarında yüksek bir yağlama performansı göstermektedir.

TEMEL UYGULAMALAR

- Kalkanlı TBM kullanılan mekanize tünelcilik

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Uygulaması kolaydır.
- Kolay pompalanabilir.
- Yüksek basınçlı suya geçirimsizdir.
- Basınca, mekanik gerilmeye ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlar.
- Islak beton ve ıslak metal yüzeylere yapışır.

TEKNİK BİLGİLER

Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %60 bağıl nem içeren laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir.

Tipik Özellikler	EUCON SG B 860
Tip	Yalıtım malzemesi
Görünüm	Lifli
Renk	Siyah
Yoğunluk (20°C)	1,20 ± 0,05 kg/L
Alevlenme noktası	>190°C
Yapışma testi	> 35 dakika

AMBALAJ

EUCON SG B 860, 230 kg'lık varillerde temin edilebilir.

RAF ÖMRÜ

Direk güneş ışığından ve yağıştan korunarak ve 5°C ile 40°C sıcaklık aralığında orijinal kapalı ambalajında saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır. Bitkisel kökenlidir, hidrokarbon içermez, sadece 5°C'den daha yüksek sıcaklıklarda pompalanabilir. Ürün sıcaklığını pompalanabilir sıcaklık aralığına getirmek amacıyla, varili kullanımdan önce 1 gün tünel içinde veya sıcak bir ortamda saklamak gerekir. TBM daha düşük sıcaklıklara maruz kalırsa kullanmayınız.

KULLANIM TALİMATLARI

EUCON SG B 860 ürününü kullanırken, kullanılan TBM makinesinin teknik talimatlarına uyunuz.
Sarfiyat, EPB ve keçelerin durumu, makine kullanım oranı gibi farklı faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir

ÖNLEMLER / SINIRLAMALAR

Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız.

Rev.4.23

EGECRETE Yapı Kimyasalları A.Ş.
A licensee of EUCLID CHEMICAL
Papirus Plaza Kat:10 Ayazma Cad. No:37 34406 Kağıthane - İSTANBUL
Tel: (0212) 294 65 67 e-mail: satis@egecrete.com

www.egecrete.com